


# TELESKOPICKÉ KRYTY




1. Tvary krytov.....1
2. Polohy krytov.....2
3. Prevedenia a výbava krytov.....2
4. Opravy teleskopických krytov.....3
5. Výroba krytov pre obrábacie centrum (foto).....3

**Všetky kryty dodávame  
na mieru**

**Teleskopické kryty** chránia povrhy lineárnych vední, vretien, hriadeľov a iných citlivých časťí priemyselných strojov, zvyšujú ich životnosť a zábranujú mechaniclému poškodeniu. Vysoko kvalitné materíly použité na výrobu našich krytov zaručujú, že stroje budú dlho fungovať bez problémov.


Pretože existujú rozdiely medzi tvárm a polohami bežcov rôznych strojov, je potrebná široká škála teleskopických krytov. Môžu byť upravené tak, aby zaručovali správnu funkciu stroja a pohyb v tandemе s konkrétnymi jednotkami stroja, čím sa plní jeho základná funkcia.

Kryty dodávame v rôznych tvaroch vyrobené podľa požiadavky zákazníka:




## Polohy krytov


Kryty sú vhodné pre všetky osi stroja a dajú sa umiestniť do viacerých polôh:




horizontálna



vertikálna




priečna



šikmá

## Prevedenia a výbava krytov

Naše teleskopické kryty sa skladajú z jednotlivých kovových segmentov. Tieto segmenty vyrobené v požadovanej presnosti sa môžu navzájom posúvať, čím vytvárajú teleskopický systém. Táto skutočnosť umožňuje taký geometrický výber jednotlivých segmentov, ktorý po úplnom vysunutí pokryje povrch vodiacich dráh a ďalších prvkov stroja.



### 1. Pre ľahké kryty:

- a) nad 110 kg pre horizontálne kryty
- b) nad 70 kg pre šikmé alebo zvislé kryty. Súčasťou sú špeciálne podpery pre ľahké a bezpečné zdvívhanie. Dodávame na požiadanie.

**2. Pre vysoké rýchlosťi:** - Tlmiče nárazov sú vložené na tieto pozície. Sú veľmi účinné pri tlmení pohybu medzi jednotlivými segmentami. Tieto tlmiče umožňujú podstatne vyššiu rýchlosť pohybu, ako bola pôvodne určená. Súčasne znižujú hladinu hluku a opotrebenie. Táto inovácia spolu s presnými výrobnými metódami umožňuje pohyb aj pre tie najrýchlejšie stroje.

**3. Pre vysoké rýchlosťi, alebo hmotnosti:** - sú vložené špeciálne ložiská pre plynulý a tichý pohyb. Teleskopické oceľové kryty s ložiskami vyžadujú tvrdené, alebo prídavné vodidlá.

**4. Stierače udržujú čistý povrch a zabraňujú tomu, aby sa oceľové špony dostali na kolajnice. Sú odolné voči chladiacej kvapaline, ostrým šponám a chemikáliám.**

**5. Pre menšie rýchlosťi pojazdov** sa používajú mosadzné, alebo nekovové klzáky, ktoré zabezpečujú dobré vlastnosti na kľznej dráhe.


**6. Použitá oceľ** je mimoriadne kvalitná, pokiaľ ide o rovinnosť tvarov, je odolná proti korózii a odolná proti opotrebeniu. Na požiadanie zabezpečíme výrobu z **nehrdzavejúcej oceľe**.



3



4




5

**Pantograf** je výbavou teleskopických krytov kde sa požaduje plynulý chod, zabezpečí tlmenie nárazov jednotlivých segmentov krytu čím sa predĺži jeho životnosť. Inštalácia pantografu sa posudzuje pri každej aplikácii osobitne. Zvykne sa používať pri rýchlosťi od 20m/min.



**Protišmyková plošina** sa inštaluje pri veľkých pochôdznych krytoch na požiadavku zákazníka. Zvyšuje bezpečnosť pracovníka pri obsluhe stroja v klzkom prostredí.



## Opravy teleskopických krytov

Ponúkame opravy jednotlivých častí krytu, ktoré boli poškodené. Najčastejšie sú to výmeny stieračov, ložísk a výmeny jednotlivých oceľových častí. Pri veľkej deformácii segmentov odporúčame výrobu nového krytu. V takomto prípade pôvodný kryt posúdime a pošleme do výroby. Po zistení rozsahu opravy vypracujeme cenovú ponuku.

## Výroba krytov pre obrábacie centrum


Poškodený kryt - veľký



Nový kryt - veľký



Obrábacie centrum - inštalované nové kryty



Poškodený kryt



Nový kryt - malý



malý